



tesa® 60408

Cinta de embalaje de papel de base biológica



tesa® 60408 Cinta de embalaje de papel de calidad premium

Descripción del producto

tesa® 60408 es una cinta de embalaje a base de papel con un soporte de papel de primera calidad y un adhesivo de caucho natural a base de agua con un buen rendimiento. El soporte de papel de tesa® 60408 está fabricado con papel procedente de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas. Este soporte de papel de primera calidad es resistente al desgarro y tiene una alta resistencia a la tracción. Gracias a la capa antiadherente sin silicona, se garantiza una capacidad de impresión muy buena con todo tipo de sistemas de tinta (probado externamente). El sistema adhesivo de caucho natural ofrece un buen rendimiento, una fuerte adhesión y un buen tack inicial en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 60408 es la solución perfecta para embalajes de peso ligero y medio (máx. 20 kg) donde se requiere un rendimiento superior.

Características

- Material de soporte fuerte y robusto
- Muy buen rendimiento adhesivo.
- Se puede cortar a mano
- Imprimible con todo tipo de tintas

Aplicaciones

- Ideal para el precintado de cajas de cartón de hasta 20 kg
- Adecuado para aplicaciones manuales y automáticas.
- Imprimible con todo tipo de sistemas de tinta

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| • Material de soporte | papel | • Adhesivo de contenido | De base biológica |
| • Contenido de base biológica o reciclado | De base biológica (contenido de biocarbono) | reciclado o de base biológica | (contenido de biocarbono) |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 125 µm |



tesa[®] 60408

Cinta de embalaje de papel de base biológica

Propiedades/Valores de rendimiento

• Sin disolventes	si	• Desbobinado sin ruido	no
• Aplicación automática	si	• Aplicación manual	si
• Elongación a la ruptura	108 %	• Se puede imprimir	muy bueno
• Hand tearability	si	• Fuerza de tensión	60 N/cm
• Resistencia a la humedad	medio		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm

Información adicional

Disponible en color habano

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60408>