


perfil



radio de curvatura



wester compact

características

Descripción	Tubo flexible de aluminio.
Utilización	Campana de cocina, secadora, ventilación mecánica controlada, acondicionamiento de aire. No aconsejable en atmósferas cloradas.
Proceso de fabricación	Banda de aluminio enrollada en hélice, previamente conformada en frío.
Clasificación de reacción al fuego	M-0
Temperatura de uso	Hasta 200°C.
Diámetros interiores fabricados	De 80 a 500 mm.
Longitudes de entrega	Tubo de 5 metros comprimidos a 1 metro (80 Ø 225 mm). Tubo de 5 metros comprimidos a 1,25 metros (250 Ø 350 mm). Tubo de 5 metros comprimidos a 1,5 metros (400 Ø 500 mm).
Radio de curvatura (medido respecto al eje medio)	$r = 0,6 \times \text{Ø tubo comprimido}$ $r = \text{Ø tubo estirado}$
Accesorios	Piezas realizadas en acero galvanizado o inoxidable, incluidas en el catálogo WESTERFIX. Conectan al interior del tubo flexible.
Opciones	El conducto puede suministrarse lacado en blanco (WESTER COLOR).
Suministro	El tubo se suministra en cajas de cartón en cantidades fijas por dimensión.
Otra Presentación	El tubo se puede suministrar retractilado en las siguientes longitudes: Tubo comprimido = Tubo estirado 20 cm =1 m 30 cm =1,5 m 40 cm =2 m 50 cm =2,5 m 60 cm =3 m 1 m =5 m (Consultar cantidades por caja y precio)