



# Nomad™ Ultra Clean Mat Economy



## Boletín Técnico TD700

Edición: Nov 2010

Autor: IV

Pag 1/1

### Descripción:

La alfombrilla consiste en múltiples capas transparentes de polietileno, revestido de adhesivo, sobre un soporte de polietileno más grueso. El soporte queda adherido al suelo, mientras que la superficie (adhesiva) recoge suciedad y contaminantes de las suelas de los zapatos y ruedas que pasan por su superficie.

### Posicionamiento:

- Alfombrilla con capas desechables
- Fácil instalación
- Posibilita el tráfico de personas y carros
- Buena eliminación y retención de contaminantes
- Fácil eliminación de las capas individuales.
- La base no transfiere adhesivo al suelo al cambiar la alfombrilla.

Para uso en la entrada a salas limpias, en hospitales; en industria informática, electrónica, farmacéutica, biológica o nuclear; en accesos de fábrica a oficina, salas de pintura, y otras áreas de trabajo donde se requieran altos niveles de limpieza.

No diseñado para uso en exterior ni para exposición directa al sol.

### Características:

#### Colores:

Soporte: Blanco

Láminas: Transparente incolora

#### Medidas: (±3mm)

##### Alfombrillas :

450 x 900 mm 60capas/und 4und/caja

450 x 1150 mm 60capas/und 4und/caja

600 x 1150 mm 60capas/und 4und/caja

### Envasado e Identificación:

- 4 alfombrillas por caja.
- 60 láminas desechables por alfombrilla  
Cada caja viene identificada con el nombre y medida del producto.

### Caducidad y almacenamiento

- Instalar antes de 2 años desde su fabricación.
- Almacenar en horizontal, no sobre los bordes.
- Temperatura y nivel de humedad en almacenamiento:  
mínimo 10°C y 50% de humedad relativa

### Instrucciones para Instalación y Limpieza:

- Limpiar el suelo
- Remover la lámina protectora de la base de la alfombrilla
- No tocar el adhesivo
- Situar una esquina de la alfombrilla en la posición donde irá situada
- Cuando esté correctamente alineada, pegar al suelo presionando firmemente sobre toda la alfombra
- Retirar lámina protectora superior
- Cuando la capa superior haya perdido adhesión por la suciedad, retírela utilizando la lengüeta de la esquina y deséchela. También podemos cambiar las capas en tiempos prefijados como parte de un sistema de control de calidad.

### Desecho de residuos:

Los materiales desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados adecuadamente. Contacte con su gestor de residuos para un potencial reciclado.

Directiva Europea de desecho de residuos para material plástico: 20 01 39.

### Propiedades del Producto\*:

Propiedad o Componente	Descripción
Espesor ←:	3,0 mm (± 0,1 mm)
Capas:	30 micras de polietileno transparente
Soporte:	80 micras de polietileno blanco.
Adhesivo:	Acrílico en base agua
Lengüetas:	Blancas.
Estabilidad dimensional:	Ancho y Largo pueden variar hasta ±4 %
Otras propiedades:	No contiene silicona ni plastificadores.

\* Valores típicos medios

**Origen del producto:** Fabricado en USA.

**Fuente de suministro:** 3M Francia

