

GUANTES SINTÉTICOS PARA TRABAJOS CON RESISTENCIA QUÍMICA



NEOPRENO - SIN SOPORTE

RESISTENCIA

- Abrasión

CUALIDADES

- Impermeabilidad al aire y el agua
- Impermeabilidad a los alcoholes y los detergentes
- Buena resistencia al calor
- Protección excelente contra los productos químicos, las grasas y los hidrocarburos



TOUTRAVO 509



CE CAT III

EN388 4,1,1,0 EN374-3 ABCIJ



Interior flocado :

- Absorción del sudor
- Confort



TOUTRAVO 510



CE CAT III

EN388 4,1,1,0 EN374-3 ABCIJ



Longitud del guante 38 cm :

- Protección completa del antebrazo



NEOCOLOR 530



CE CAT III

EN388 3,1,1,0 EN374-3 ABK



Mezcla Neopreno / Látex :

- Más flexibilidad



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TOUTRAVO 509	VE509NO / Negro	Neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
TOUTRAVO 510	VE510NO / Negro	Neopreno flocado de algodón. Longitud : 38 cm. Espesor : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
NEOCOLOR 530	VE530BM / Negro	Neopreno mezclado látex flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,70 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120