



BPM Vita Milano (I) – TECH ZONE ▲

SOLUCIONES DE FIBRA MINERAL

- LAMINADO
- NO LAMINADO
- DECORATIVO

SOLUCIONES MONOLÍTICAS...

Los sistemas de suspensión de techos se han desarrollado principalmente a partir de características funcionales para ocultar la estructura del edificio creando un plenum para el alojamiento de los servicios. Además, se aportan soluciones para el diseño interior, para la acústica y el impacto medioambiental con innovaciones como TECH ZONE.

La optimización de la luz del día, ha llevado a aumentar módulos más blancos y más grandes con texturas más finas.

Con la gama Vector se trata de minimizar al máximo la visión de la estructura de la perfilería.

El departamento de investigación de perfilería de Armstrong, tiene nuevas innovaciones con la gama Interlude que genera techos diáfanos.



ULTIMA+ Vector

LAMINADO

La gama de productos Armstrong laminados proporciona una visión **clara, brillante, lisa** que se ha diseñado para satisfacer los requisitos actuales para interiores.

Dichas **superficies duraderas, como el ULTIMA+, proporcionan altos niveles de resistencia al impacto** con una reflexión de la luz del **90%**. Nuestra gama de laminado proporciona también **un control acústico elevado**.

Para cada necesidad (Inteligibilidad, Concentración, Confidencialidad) del usuario final, Armstrong tiene una solución adecuada.

- Las gamas **OP** proporcionan hasta **1.00 α_w** de absorción del sonido, permitiendo el control del entorno acústico en los espacios diáfanos.
- Las gamas **dB** están diseñadas para ofrecer hasta **43 dB** de atenuación del sonido, permitiendo mejorar la confidencialidad dentro de oficinas cerradas.
- La **gama estándar** proporciona una buena absorción del sonido y buenos niveles de atenuación para un confort acústico en espacios de todo tipo.



PERLA OP



SAHARA Vector

NO LAMINADO

Esta conocida gama de productos proporciona cualidades que la hacen ser la más conocida de Armstrong.

La gama de los acabados **DUNE** destaca la línea básica de los materiales de Armstrong.

Estos acabados con texturas finas, tanto lisas como perforadas, proporcionan buenos niveles de absorción del sonido y atenuación.


Nuestras últimas versiones **“MAX”, SAHARA y CIRRUS** proporcionan niveles de absorción altos, mientras que la gama **SAHARA dB** proporciona altos niveles de atenuación.

DECORATIVO

La gama decorativa de Armstrong reconoce que hay muchas áreas dentro de un edificio donde un diseñador o un usuario final quieren expresar un tema o utilizar el techo para destacar una zona dentro de un espacio.

Desde los **diseños geométricos modernos de la gama GRAPHIS** o utilizando la gama **COLORTONE**, hasta la gama **CIRRUS y diseño**, Armstrong ofrece una amplia gama, de diseños y colores de para ayudar a esculpir la luz en un espacio.

GAMA FIBRA MINERAL A SIMPLE VISTA




Ver definición de iconos en páginas 154-155

Techos de fibra mineral

	ULTIMA+	C2C	≤ 47	≤ 0.75(H)	≤ 0.75	≤ 40	18	87	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 32
	ULTIMA+ OP	C2C	33	1.00	0.95	25	10	87	A+	A2-s1, d0	95	p. 36
	ULTIMA+ dB	C2C	64	0.60(H)	0.65	≤ 43	21	87	A+	A2-s1, d0	95	p. 38
	OPTIMA		77	≤ 1.00	≤ 1.00	24	7	87	A	A2-s1, d0	95	p. 40
	PERLA		47	0.65(H)	0.70	35	18	86	A+	A2-s1, d0	95	p. 42
	PERLA OP 0.95	C2C	≤ 42	0.95	0.90	≤ 27	≤ 12	85	A+	A2-s1, d0	95	p. 44
	PERLA OP 1.00		33	1.00	0.95	25	12	85	A+	A2-s1, d0	95	p. 46
	PERLA dB		64	≤ 0.60(H)	≤ 0.65	≤ 43	21	86	A+	A2-s1, d0	95	p. 48
	NEEVA*		20	≤ 1.00	≤ 0.95	≤ 28	7	82	A	A1	95	p. 52
*disponible en colores: COLORTONE NEEVA (pag. 68)												
	SIERRA OP		≤ 42	0.90	0.85	≤ 29	≤ 12	84	A+	A2-s1, d0	95	p. 50


Soluciones Específicas - Higiene (ISO 5)

	BIOGUARD ACOUSTIC		45	0.60(H)	0.60	36	18	85	A+	A2-s1, d0	95	p. 80
	BIOGUARD PLAIN		43	0.20(L)	0.20	35	19	87	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 80
	PARAFON HYGIEN		20	0.95	0.95	-	-	82	A	A2-s1, d0	95	p. 82
	CLEAN ROOM FL		39	0.15	0.10	36	-	78	A+	A2-s1, d0	95	p. 84



Ver definición de iconos en páginas 154-155

Techos de fibra mineral

	SAHARA*	≤ 45	≤ 0.65	≤ 0.65	≤ 39	17	84	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 54
	SAHARA MAX	42	0.65	0.65	35	17	84	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 58
	SAHARA dB	61	0.60	0.55	39	20	84	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 60
*disponible en colores: COLORTONE DUNE (pag. 66)											
	CIRRUS	61	0.55(H)	0.50	36	-	83	A	A2-s1, d0	95	p. 62
	CIRRUS IMAGE	61	0.55(H)	0.55	36	-	83	A+	A2-s1, d0	70	p. 70
	CIRRUS CONTRAST	61	0.55	0.50	36	-	83	A+	A2-s1, d0	95	p. 72
	PLAIN	≤ 42	0.20(L)	0.20	35	-	87	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 64
	GRAPHIS*	52	0.15(L)	0.15	36	-	92	A+	A2-s2, d0	70	p. 74
*por favor, ver opciones de diseño (pag. 74)											
	FINE FISSURED*	≤ 51	0.60(H)	0.60	34	-	85	≤ A+	A2-s1, d0	95	p. 66
*también disponible en color Negro (pag. 66)											
	VISUAL V49*	70	≤ 0.95	≤ 0.90	-	-	-	A+	A2-s1, d0	70	p. 76
*también disponible en V64 (pag. 76)											

Soluciones Específicas - Resistencia a la humedad (≤ 100%RH)

	HYDROBOARD	20	0.95	0.90	22	-	82	A	A1	≤100	p. 86
	CERAMAGUARD	37	0.55(MH)	0.60	39	-	≤ 79	A+	A1	100	p. 88
	NEWTONE	-	0.10(L)	0.10	37	-	84	A+	A2-s1, d0	100	p. 90