



ACCESORIOS CLIMAVER

Perfiver L / Perfiver H. Climatización.

El RITE, en su Instrucción Técnica IT3 (Mantenimiento y Uso), indica las operaciones que se deben realizar para garantizar la correcta conservación de las instalaciones. Los conductos CLIMAVER son resistentes a los métodos más agresivos de limpieza mecánica. Para los casos en los que se requiera una limpieza de conductos frecuente, ISOVER ha diseñado el SISTEMA CLIMAVER METAL.

Este Sistema puede aplicarse a todos los paneles de la gama: consiste en la incorporación de los perfiles de aluminio Perfiver L en las aristas longitudinales del conducto. Así, se protegen las aristas longitudinales. Para facilitar la tarea de la realización de los registros, se desarrollaron los perfiles Perfiver H, que garantizan la hermeticidad y calidad de los conductos.

Perfiver L

Descripción

Perfil de aluminio extrusionado de 1,165 m de longitud. Diseñado para corte del panel para su plegado en media madera. Espesor aproximado: 1 mm.

Aplicaciones

Realización de conductos del Sistema Climaver Metal. Se colocan en las aristas longitudinales de los conductos asegurando su limpiabilidad y aportando rigidez a los conductos.

Presentación

Paquete con 80 perfiles. Perfil de 1,165 m de longitud.



Perfiver H

Descripción

Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula y de 2,00 m de longitud. Espesor aproximado: 1,1 mm.

Aplicaciones

Especialmente diseñado para realizar puertas de inspección o registro, conexiones a máquina y/o a rejillas o difusores. Por tanto, su utilización no es exclusiva del Sistema Climaver Metal.

La realización de las puertas de registro adecua las instalaciones de Climaver a las exigencias del RITE.

Presentación

Paquete con 20 perfiles. Perfil de 2 m de longitud.

DISTRIBUIDORES



www.isover.es

+34 901 33 22 11

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

 @ISOVERes

 ISOVERaislamiento

 ISOVERaislamiento

 isoveres