




# tesa® 60412

## Información Producto



### Cinta de embalaje de poliéster reciclado

#### Descripción del producto

tesa® 60412 es una cinta de embalaje de uso general con un soporte de PET 70 % reciclado posconsumo y un sistema adhesivo acrílico en base agua. tesa® 60412 tiene un soporte fuerte y resistente a la abrasión. Cuenta con un adhesivo acrílico muy consistente y sensible a la presión, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg). La combinación de materiales garantiza una aplicación silenciosa y una excelente capacidad de impresión con tintas de todo tipo.

#### Sustainable Aspects

- El material de soporte está hecho de PET reciclado posconsumo (70 % de contenido reciclado).
- Este producto puede desecharse junto con la caja en el contenedor azul sin poner en peligro el proceso de reciclaje del cartón (certificado según INGEDE método 12).
- El proceso de producción de este producto está libre de disolventes.



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Características

- Backing made with 70% recycled post consumer waste
- Strong, tear and puncture resistant PET backing
- Versatile water based acrylic adhesive
- Smooth, silent unwinding
- Available in brown, white and transparent

#### Aplicaciones

- Precintado de cajas de cartón
- Adecuado para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg)
- Excelente adherencia en cartones reciclados
- Adecuada para dispensadores manuales y automáticos
- Exposición de la marca y mensajes publicitarios

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                    |                       |                 |       |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | • Espesor total | 56 µm |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>



# tesa® 60412

## Información Producto

### Surtido de productos

- Available colors blanco, marrón, transparente

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                   |                              |                    |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| • Elongación a la ruptura | 130 %             | • Resistencia a la humedad   | si                 |
| • Fuerza de tensión       | 60 N/cm           | • Resistente al desgarro     | si                 |
| • Adhesión                | Adhesión estándar | • Silent unwinding           | si                 |
| • Aplicación automática   | si                | • Suitable for deep freezing | si                 |
| • Hand tearability        | bajo              | • Superficies adecuadas      | Cartón             |
| • Packaging Weight        | Up to 30 kg       | • Transport Information      | Temperature 0-70°C |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

### Certificados

#### Certificados de Sostenibilidad

- Probado según el método 12 del INGEDE. Informe de la prueba disponible

#### Información adicional

La cinta puede desecharse junto con el cartón en el contenedor de recogida de papel

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Contacta con nosotros

Tel: 914 680 131  
ventas@cir62.com  
marketing@cir62.com  
**WWW.CIR62.COM**

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>