

arcilla expandida de altas resistencias

- Excelente relación ligereza/dureza
- Bombeable
- Estable en el tiempo
- Respetuosa con el medio ambiente
- Tamaño: 2-10 mm

APLICACIONES



- Recrecidos ligeros de altas prestaciones.
- Hormigones ligeros estructurales (>25 MPa).
- Drenajes.
- Jardinería.
- Nivelaciones.
- Cubiertas verdes.

SOPORTES



- Forjados.
- Cubiertas.
- Láminas de polipropileno y geotextiles.
- Poliestireno.
- P.V.C.
- Terreno compactado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE



- Asegurar que la superficie del forjado sea consistente y esté totalmente limpia.
- Proteger vigas y correas de madera (si las hay) colocando una lámina de polietileno antes de verter el hormigón.
- Prever juntas de dilatación.
- Humedecer el soporte.

PRESENTACIÓN

Sacos de plástico de 50 l.

Palets de 3 m³ (60 sacos) con palet intermedio.

RENDIMIENTO

Aproximadamente, 50 l (un saco) /5 m² y cm de espesor.

COLORES

Grisáceo.

CONSERVACIÓN

El material es imperecedero, sólo se degrada el envase.

COMPOSICIÓN



Arcilla expandida.

RECOMENDACIONES DE USO



Prever juntas de dilatación en los encuentros con los petos.

MODO DE EMPLEO



Extender el mortero con un espesor mínimo de 3 cm, regleándolo sobre maestras recuperables.

Dejar fraguar un mínimo de 12 n27804.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de gestión
certificado de acuerdo
a la norma ISO 9001
por SGS ICS

